



SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 03/01/04/2017

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **Jednokrídlové drevené dvere GRANIT**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **DT-PW/II typ 1, DT- PW/II typ 2**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 16034:2015,

STN 746481:2000, STN 746481:2000/Z1:2003 a STN 6481:2000/Z2:2006

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: -

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Dvere s deklarovanou požiarou odolnosťou, tesnosťou proti prieniku dymu a vzduchovou nepriezvučnosťou sa používajú ako požiarne a dymotesné dvere v interiéri s definovanou oblasťou aplikácie podľa dokumentu C01/16/0024/2401/SC (vydal FIRES, s.r.o. 07. 04. 2017).

6. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Porta KMI Poland, Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szkolna 54, 4-239 Bolszewo, Polsko

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: -

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

Systém I a systém IV

9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:

SK01-ZSV-0342

FIRES, Osloboditeľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod	P.č. lab.
Požiarna odolnosť	E 30-C0 / EI ₁ 30-C0 / EI ₂ 30-C0 / EW 30-C0 - typ 2	Uvedené v FIRES-JR-032-17-AUPS	1
Tesnosť proti prieniku dymu	CO _{S_a} / CO _{S₂₀₀}	Uvedené v FIRES-JR-038-17-NURS	1
Samo uzatváranie	Vybavené samozatváračom C	Uvedené v FIRES-JR-032-17-AUPS	1
Trvanlivosť samo uzatvárania z hľadiska zhoršenia funkcie starnutia	Trieda C0	Uvedené v FIRES-JR-032-17-AUPS	1
Uvoľňovanie nebezpečných látok, emisia formaldehydu	Vyhovuje	Karty bezpečnostných údajov	-
Vyhotovenie výrobku	Rozmery, plochy a hrany nesmú spôsobiť poranenie používateľa	Posúdenie bez dokumentu	-
Vzduchová nepriezvučnosť	R _w (C,C _{trr})=36 (-1,-1) dB R _w 32 dB D ₁ -30 D ₂ -30	RS-2012/B-146, vydaný CTO Gdańsk, Poľsko, 19. 07. 2012	2

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	ITB (Instytut Techniki Budowlanej) Varsava
2	CTO Gdańsk, Poľsko

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

-

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Head of Technology, Technology predstaviteľ manažmentu

.....
(meno a funkcia)

Bolszewo, 2.01.2017

.....
(miesto a dátum vydania)

✓ 

.....
(podpis)