



## Jednoduchá zárubňa

2

# ZÁRUČNÝ LIST

s návodom na montáž

Upozornenie!

Pred montážou dverí sa oboznámte s návodom a podmienkami záruky

D.R.E. Sp. z o.o.  
GRONOWO GÓRNE ul. Nefrytowa 4  
82-300 ELBLĄG  
tel. +48 55 236-42-00 fax +48 55 236-42-51  
e-mail dre@dre.pl www.dre.pl

## Záručné podmienky

1. Spoločnosť D.R.E. poskytuje na svoje výrobky záruku za podmienky, že budú inštalované v súlade s priloženým návodom na montáž a budú používané v súlade s ich určením.
2. Záručné podmienky sú v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
3. Záruka na výrobky spoločnosti D.R.E. je 24 mesiacov a začína plynúť dňom vyznačeným na nadobúdacom doklade.
4. Kupujúci je povinný pri reklamácií predložiť tovar a doklad o jeho nadobudnutí v príslušnej predajni.
5. Výrobca sa zaväzuje po obhliadke reklamovaného tovaru vybaviť reklamáciu bezodkladne.
6. K meškaniu vybavenia reklamácie nemôže dôjsť z príčin výmeny alebo opravy vadnej časti resp. celého tovaru nezapríčinenej kupujúcim.
7. Výrobca sa zaväzuje k bezplatnej oprave chybného tovaru.
8. Určenie charakteru vady a spôsobu vybavenia reklamácie zabezpečuje predávajúci alebo výrobca.
9. Ak sa tovar nezhoduje s údajmi na nadobúdacom doklade, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ešte pred jeho zabudovaním.
10. Záručné podmienky strácajú platnosť v prípade, že:
  - sú vykonané akékoľvek úpravy v ráme alebo krídle dverí
  - bola narušená konštrukcia
  - nie je predložený záručný list
  - do záručného listu boli dodatočne vpísané údaje nepovolanou osobou
11. Záruka sa nevzťahuje na:
  - mechanické poškodenia a vady zapríčinené nedodržaním zásad pri prevoze, skladovaní a užívaní tovaru
  - prefarbenia alebo zvlhnenia, zapríčineného vysokou vlhkosťou alebo teplotou
  - vady vzniknuté nesprávnym uskladnením v čase zabezpečovania stavebných prác
  - vady vzniknuté nedbanlivosťou kupujúceho
  - montáž výrobku
  - škody spôsobené následkom osudových udalostí, nezávislých na vôli výrobcu, ako sú živelné pohromy a pod.
  - škody spôsobené zverou
  - prirodzené opotrebenie výrobku
  - chýbajúce časti výrobku zistené po jeho odbere

## Jednoduchá zárubňa

Zárubňu je ideálne montovať súčasne s krídlom dveri firmy D.R.E.

Zárubňa je vyrobená z kvalitného materiálu MDF.

Kompletná sada je určená pre montáž zákazníkom.

### Zoznam prislúšenstva:

#### 1. Zárubňa

a - krídlove úchyty dolné + hniezdo závesov	1 ks
b - imbusový kľúč č. 4	3 sada
c - úchyt zámku	1 ks
d - plastické krytky	1 ks
e - hmoždíky + skrutky	1 sada
f - záslepka	4 sady
g - krycie pásy	2 ks
	2 ks*

\* nie je súčasťou dodávky

### Návod na montáž jednoduchej zárubne.

Odporúča sa montáž zárubne súčasne s príslušnými dverami.

Je možnosť upevnenia zárubne do steny pomocou skrutiek alebo hmoždiniek, po predošlom navítaní otvorov do zárubne a otvoru v stene (obr. 1 a 2). Ináč použiť montážnu penu.

1. Konštrukcia zárubne umožňuje montáž s krycou páskou, alebo bez nej. V prípade montáže s krycou páskou je treba priklincovať plastické úchyty o vonkajšiu časť rámu.

2. Spojiť bočné rámy s hornou časťou pomocou kompletu spojok (dve spojky na každý roh) podľa obr.3

3. Pod bočné rámy vložiť plastické krytky a utesniť silikónom.

4. Namontovať závesy.

5. Zmontovanú zárubňu postaviť k otvoru v stene.

6. V ráme a v stene navítať otvory (len v prípade montáže zárubne pomocou skrutiek, alebo hmoždiniek).

7. Najprv zárubňu osadiť za pomoci nivelačných klátikov, uchytiť skrutkami. Medzi bočné rámy vložiť drevené vzpery. Pamätať na udržanie vodorovnej a zvislej roviny pomocou vodováhy.

8. Osadiť krídlo dverí, skontrolovať uzatváranie dverí, a jeho správne priliehanie do zárubne.

9. Medzeru medzi zárubňou a stenou očistiť. Zárubňu zabezpečiť pred väčším množstvom montážnej peny oblepením ochrannou maliarskou páskou bočnej časti zárubne.

10. Po kontrole namontovania zárubne vstriknuť montážnu penu podľa návodu, uvedenom na obale tohto výrobku.

11. Odrezať zvyšnú penu a stiahnuť ochrannú maliarsku pásku.

12. V prípade použitia krycej pásky je potrebné ju namontovať a dopasovať do zárubne, priložením vybrania do plastových čapov s použitím montážneho lepidla, alebo silikónu (fóliou zalepené vybranie je potrebné prerezať nožom).

## **Návod na montáž a zásady používania interiérových dverí DRE.**

Interiérové dvere DRE sú určené k uzatváraniu otvorov v stenách medzi jednotlivými miestnosťami. Používajú sa v obytných budovách a iných, kde nie sú požiadavky na špeciálne protipožiarne a iné účely. Dvere používať v suchých a vetraných priestoroch, v ktorých nedochádza k prudkej zmene teploty.

Namontovanie zárubní a dverí je nutné vykonať v súlade s technickým projektom podľa príslušnej normy, či predpisu vypracovaného pre príslušný objekt, alebo podľa návodu, ktorý je súčasťou dodaného výrobku.

Dvere je možné osadiť v miestnostiach, kde sú už ukončené stavebné práce, ako omietky, podlahy a pod. Omietka steny by mala byť ukončená po roh otvoru určeného pre inštaláciu zárubne. Po namontovaní zárubne už nevykonávať „mokré“ ukončovacie stavebné práce.

Interiérové dvere môžu byť inštalované len v suchých priestoroch, ktoré nemajú zvýšenú vlhkosť. To isté sa týka ich prepravy, skladovania a používania.

V zárubniach určených do priestorov, kde sa bežne zmyývajú podlahy, je potrebné spodok zárubne natrieť silikónom. Zároveň je nutné pri montáži zárubne natrieť silikónom aj hranu – spojnicu zárubne s podlahou.

Medzery medzi stenou a zárubňou by mali byť vytesnené izolačným materiálom.

Dvere je možné skrátiť o max. 60 mm.

Otvorené krídlo dverí sa nemôže samovoľne uzatvárať. V dodávaných dverách sú štandardne použité zámky v rozteči 72 mm medzi kľučkou a zámkom dverí, ku ktorým je potrebné dokúpiť zodpovedajúce kovanie. Uzatvorené dvere musia byť pri pohybe kľučkou bez pohybu.

Interiérové dvere DRE zodpovedajú STN 746481:2000, ktorá pripúšťa odchýlku a toleranciu deklarovaného rozmeru.

Dvere je potrebné čistiť prostriedkami doporučenými na čistenie nábytku, alebo mierne navlhčenou handrou. Interiérové dvere nemôžu prísť do kontaktu s vodou.

Fólia dverí neznáša acetón, ocot. Ich použitím môže nastať ich viditeľná neodstrániteľná zmena.

Interiérové dvere spoločnosti D.R.E. Sp. z o.o. boli testované Štátnym ústavom hygieny vo Varšave a bol im udelený atest č. HK/1297/01/2004 zo dňa 23.novembra 2004.